

XX钢结构生产车间日常安全生产检查表

检查日期：日期：

检查项目	检查内容	是	否	不良现象描述记录	整改记录/签名
人员	操作人员是否有按照规范要求佩戴安全帽、防护镜（焊工）、口罩（喷漆工）等安全防护用品。				
	生产人员有无酒后、光膀子、穿拖鞋上岗现象。				
	有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置。				
	起吊货物时，有无人员站在货物底下。				
	车间人员是否有在禁烟区（喷漆区、气瓶区）吸烟；				
	是否有非专业人员私自开动机械设备及驳接、拆除电线、电器等现象。				
	车间是否有人利用公司的资源干私活，是否有何公司业务无关人员在车间逗留				
作业现场	班组工作区域内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通				
	原料、构件、成品、半成品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳。				
	气瓶有无按照指定的安全摆放区摆放。				
	焊条、焊丝、钻头、冲头、底模等五金工具是否按规范位置摆放，是否有浪费现象；				
	在电焊、火焰切割时，气瓶的放置距离是否离作业区控制在6米以上；有无设置灭火设施。				
	作业场所地面应、无积水、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等。				
	车间照明灯具是否完好。				
机械设备设施	设备安全操作规程是否完整、清晰，是否悬挂上墙。				
	安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰。				
	各班组设备是否处于正常运转状态。				
	行车是否起吊超负荷的产品或构件，是否有使用断股、磨损严重的钢丝绳索，吊钩是否有裂纹或磨损；				
	有无对机器运转部位的加润滑油、清洁等工作。				
	运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况。				
	有无设备带“病”运转或超负荷运转。				
电器设备	有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况。				
	设备设施是否定期进行维护保养与检修。				
	检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边）。				
	焊接设备是否有私接线路或气管现象；延长线是否有脱皮或未绝缘现象；				
	机械设备有无跑、冒、滴、漏油及腐蚀现象。				
	监测、监视装置或控制装置（仪表、限位器）是否有效、合格。				
	电器设备的金属外壳绝缘是否良好。				
消防设施	有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热。				
	电器开关外壳是否完整可靠，有无破损。				
	有无电气装置带电部分裸露。				
	电线电缆是否用固定装置固定使用				
	是否超过线缆额定电流量（最大负荷）。				
	有无绝缘不良、绝缘强度不够。				
	机械设备接地、接零是否完整良好。				
职业卫生	有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除。				
	消防通道是否被堵塞占用；安全疏散通道、安全出口是否通畅。				
	现场消防器材布置是否合理，易燃易爆品是否隔离，灭火器是否在有效期内。				
	消防栓是否开启灵活，阀门应保持常开，消防水道是否带压，有无跑冒滴漏。				
	消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。				
	应急照明灯具是否完好。				
	急救药品是否在有效期内，是否及时补充。				
	饮水设施是否完整，是否有损坏、损毁情况。				
	自来水管是否有跑、冒、滴、漏水，水龙头是否漏水。				

说明：1、以上检查表内容，由机修兼安全员每天不定期的对每班组进行例行检查，在相对应栏目上填写，是打“√”，否打“×”。
2、不良现象必须详细描述清楚，内容包含区域故障描述、区域操作班组以及操作员的姓名、机台等。
3、针对有设备故障或有安全隐患的现象，机修兼安全员应即时处理，不能处理的应立即上报相关部门负责人，协同处理。
4、对于不能限期处理故障，而发生安全事故，公司将追究责任部门负责人的责任，依据责任轻重给予（记警告处罚50元、记小过处罚100元、记大过处罚200元）行政处分。
5、此表由机修兼安全员每天上午9:00前呈交至行政部经理，漏交一份，给予处罚10元/份。

行政部：厂长审核：检查人：